



Apilador elevador eléctrico

Categoría 3 G/D (Zona 2/22)

Sichelschmidt^{GmbH}
material handling

La seguridad ante todo:

Los Apiladores elevadores eléctricos antideflagrantes de Sichelschmidt, están a la altura de cualquier requisito, ya que han sido desarrollados desde el principio para sectores de aplicación muy exigentes en seguridad. Probados y certificados según el TÜV Nord CERT GMBH und Co. KG, Hannover.

Su eficacia esta garantizada en los sectores de trabajo con riesgo, en la categoría 3 G/D (Zona 2/22)

Para el mercado Americano, Sichelschmidt suministra vehículos certificados EE.

Su traslación y elevación ha sido elaborada con alta tecnología. Con la introducción de la tracción trifásica ASM (Asincrónica), Vd. se beneficia de:

- Mantenimiento notablemente reducido
- Alto rendimiento
- Consumo de energía económico
- Características de conducción programables

Sichelschmidt: De este modo se unen la experiencia de décadas en la construcción de Apiladores Elevadores, con nuestra disponibilidad a la innovación para el beneficio de nuestros clientes.



Apilador elevador eléctrico d400 EEx

Cuando el espacio es reducido, el d400 EEx se adapta a la perfección a las características específicas en su campo de trabajo. Ya que es especialmente compacto, asegura también en vías de almacenamiento estrechas, un desarrollo ordenado y fluido, con cargas de hasta 2.000 kg.

Construido especialmente para el transporte de Palets, también es adecuado para transportar otras mercancías en sectores con riesgo de explosión por gas o por polvo de las Zonas 2 y 22.



Opcionalmente los d100/ d400 pueden equiparse con una plataforma fija o plegable, que ofrece la posibilidad de usar el vehículo tanto con conductor auto portado, a una velocidad de hasta 10 km/h, como con conductor acompañante, a una velocidad de 6 km/h. De este modo la maniobrabilidad en espacios reducidos esta garantizada.

Transpaleta eléctrica

d100 EEx

Compacta y pequeña: Así es la d100 EEx, para el transporte horizontal de Palets y Contenedores. La protección EEx construida con la mejor calidad de Sichelschmidt, eleva hasta 2.500 kg, teniendo un peso propio especialmente reducido.



Opción d400 EEx B

Suelos irregulares, puentes de carga o rampas: Ningún problema para los Apiladores elevadores de Sichelschmidt, equipados con elevación base adicional.



Apilador elevador eléctrico de vía ancha d500 EEx

Especialmente concebido para el manejo flexible de cargas específicas. Con ayuda de sus anchas horquillas de rueda, la d500 EEx pasa sus horquillas de carga por debajo de la unidad de carga. Un vehículo básico e ideal para el uso de distintos implementos.



Apilador elevador eléctrico de mástil retráctil d1200 EEx

Estaría mal aprovechado si se usara solo para el transporte de Palets. Así es el d1200 EEx. Un pequeño y fácilmente manejable Apilador elevador eléctrico de mástil retráctil, para distancias cortas y cargas de todo tipo. Su toma de carga voladiza permite usos múltiples. Gracias a su construcción compacta, llega hasta el último rincón en su área de trabajo.

Sichelschmidt^{GmbH}
material handling

Im Hilingschen 32
D-58300 Wetter (Germany)

Tel. Alemania +49 (0) 173 529 00 99
Tel. Móvil +34 655 54 61 62

www.sichelschmidt.de
e-mail info@sichelschmidt.de